TAU Catalog

1. CHANNEL White 25x75 Mate.
2. CHANNEL White 25x75 Mate.
3. CHANNEL Sand 25x75 Mate.
4. CHANNEL Sand 25x75 Mate.
5. CHANNEL Linen 25x75 Mate.
6. CHANNEL Linen 25x75 Mate.
7. CHANNEL Gray 25x75 Mate.
8. CHANNEL Gray 25x75 Mate.
9. SUN Blanco 25x75 Brillo.
10. SUN Blanco 25x75 Brillo.
11. SUN Blanco 25x75 Brillo.
12. SUN Blanco 25x75 Mate.
13. SUN Blanco 25x75 Mate.
14. SUN Blanco 25x75 Mate.
15. TOSCANA WALL White 25x75 Mate.
16. TOSCANA WALL White 25x75 Mate.
17. TOSCANA WALL White 25x75 Mate.
18. TOSCANA WALL Ivory 25x75 Mate.
19. TOSCANA WALL Ivory 25x75 Mate.
20. TOSCANA WALL Ivory 25x75 Mate.
21. TOSCANA WALL Silver 25x75 Mate.
22. TOSCANA WALL Silver 25x75 Mate.
23. TOSCANA WALL Silver 25x75 Mate.
24. YAIZA Gris 25x75 Mate.
25. YAIZA Gris 25x75 Mate.
26. YAIZA Gris 25x75 Mate.
27. YAIZA Gris 25x75 Mate.
28. YAIZA Gris 25x75 Mate.
29. YAIZA Beige 25x75 Mate.
30. YAIZA Beige 25x75 Mate.
31. YAIZA Beige 25x75 Mate.
32. YAIZA Beige 25x75 Mate.
33. YAIZA Beige 25x75 Mate.
34. YAIZA Marfil 25x75 Mate.
35. YAIZA Marfil 25x75 Mate.
36. YAIZA Marfil 25x75 Mate.
37. YAIZA Marfil 25x75 Mate.
38. YAIZA Marfil 25x75 Mate.



Channel es una serie que lleva la elegancia del textil a los revestimientos, donde cada superficie se convierte en un lienzo de suavidad y estilo. Inspirada en la textura y el confort de los tejidos más exquisitos, Channel envuelve los espacios con una sensación de calidez y sofisticación.

Channel brings the elegance of textiles to cladding, turning every surface into a canvas of softness and style. Inspired by the texture and comfort of the finest fabrics, Channel infuses spaces with a sense of warmth and sophistication.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CHANNEL

MATE

TXT | Rc | W | V3 | Nr

Colores / Colors



Gray
NCS S 0500-N
TEMPERATE

Linen
NCS S 2005-Y30R
MEDITERRANEAN



Sand
NCS S 4005-Y20R
DESERT

White
NCS S 1502-Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Gray
NCS S 0500-N
TEMPERATE



Rlv Linen
NCS S 2005-Y30R
MEDITERRANEAN



Rlv Sand
NCS S 4005-Y20R
DESERT

Rlv White
NCS S 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE DEVON WHITE 60X60 **WALL TILE** CHANNEL GRAY 30X90, CHANNEL GRAY 30X90

Decorados / Decorated



Rlv Dc Channel Mix
25x75



Barton Gold
25x75



Barton Silver
25x75

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x90 (12x35")	M13	8,70	14	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") RLV	M16	8,70	4	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") DECOR	M16	-	3	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 Dc (12x35") DECOR	P30	-	1	4	1.08	20.9	44	47.52	939.6
25x75 (10x30")	M09	8,70	14	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	8,70	4	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 Dec (10x30") DECOR	P30	-	1	4	0.75	15.3	24	18	387.2
25x75 (10x30") DECOR	M10	-	3	7	1.31	20.5	48	62.88	1004




CHANNEL

TAU

White 25x75 Mate

14 Designs





CHANNEL


TAU

White 25x75 Mate

4 Designs















CHANNEL

TAU

Sand 25x75 Mate

14 Designs




CHANNEL


TAU

Sand 25x75 Mate

4 Designs



















CHANNEL

TAU

Linen 25x75 Mate

14 Designs




CHANNEL


TAU


Linen 25x75 Mate

4 Designs



















CHANNEL

TAU

Gray 25x75 Mate

28 Designs





CHANNEL


TAU


Gray 25x75 Mate


8 Designs













FLOOR TILE DEVON WHITE 60X60 **WALL TILE** CHANNEL GRAY 30X90, CHANNEL GRAY 30X90

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT CHANNEL WHITE/ LINEN/RLV WH/SAND 30X90
TU2P1905




(E-1200X2400) PT CHANNEL WHITE 30X90
TU2P531



PT CHANNEL WHITE-GRAY-BARTON SILVER 30X90
TU2P377




PT CHANNEL LINEN-SAND-BARTON GOLD 25X75
TU2P481



PT CHANNEL WHITE-GRAY-BARTON SILVER 25X75
TU2P480



PT CHANNEL LINEN-SAND-BARTON GOLD 30X90
TU2P376



PT CHANNEL COLECCIÓN FRÍOS 30X90 2
TU2P406

TAU
cerâmica



Sun es una celebración de la luz y la pureza del blanco, una serie que captura la esencia radiante del sol en cada detalle. Con su enfoque en el color blanco, Sun transforma cualquier espacio en un lienzo luminoso, donde la claridad y la simplicidad se convierten en protagonistas.

Sun is a celebration of light and the purity of white, a series that captures the radiant essence of the sun in every detail. With its focus on the color white, Sun transforms any space into a luminous canvas, where clarity and simplicity take center stage.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

SUN

V1 RLV Rc W

Colores / Colors

Blanco
NCS S 0300-N
BASICS


Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Relieves / Reliefs

Rlv Canes Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Spigato Blanco
NCS S 0300-N
BASICS



WALL TILE SUN MULTI 50X75 DC 2PZ

Decorados / Decorated



Azur
30x60 (f)



Bellaria Mono
25x75



Bellaria Multi
25x75



Metro
25x75



Dc Pop Gold
30x60 (m)



Dc Pop Silver
30x60 (m)

Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x60 Dec 2pz (24x24") DECOR	P26	-	-	2	1	0.36	7.5	60	21.6	470
50x75 Dec 2pz (20x30") DECOR	P28, P26	-	-	1	1	0.38	6.75	80	30.4	560
30X60(n) (12x24(n)")	M09	M09	7,00	1	9	1.62	20	60	97.2	1220
30X60(n) (12x24(n)") RLV	M10	M10	7,00	1	9	1.62	20	60	97.2	1220
30x60(n)Dec (12x24") DECOR	P20	P20	-	1	2	0.36	7.5	60	21.6	470
25x75 (10x30")	M09, M10	M09, M10	8,70	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
3x60 (1,2x24") RLV	P11	-	-	1	12	0.21	2	200	42	420

SUN

TAU

Blanco 25x75 Brillo

1 Designs




SUN

TAU

Blanco 25x75 Brillo

1 Designs




SUN

TAU

Blanco 25x75 Brillo

1 Designs




SUN

TAU

Blanco 25x75 Mate

1 Designs




SUN

TAU

Blanco 25x75 Mate

1 Designs





SUN

TAU

Blanco 25x75 Mate

1 Designs





WALL TILE SUN MULTI 50X75 DC 2PZ





WALL TILE SUN BLANCO 25X75



FLOOR TILE DEVON SILVER 60X60



WALL TILE SUN BLANCO 25X75





FLOOR TILE RENNES UMBER 25X150 **WALL TILE** SUN BLANCO 25X75



WALL TILE SUN MONO 50X75 DC 2PZ


Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT SUN RELIEVES MATT 25X75
TU2P787



PT SUN BLANCO MATE 30X60F
TU2P1005



PT SUN RLV MATT 25X75
TU2P1028



PT SUN RELIEVES BRILLO 25X75
TU2P734

TAU
cerâmica



Toscana Wall es una serie que captura la esencia y el encanto de las piedras de la Toscana, transportando a los espacios interiores la calidez y la autenticidad de esta región italiana. Cada pieza refleja la belleza natural de la piedra, evocando los paisajes ondulados y soleados que caracterizan a la Toscana.

Toscana Wall is a series that captures the essence and charm of Tuscany's stones, bringing the warmth and authenticity of this Italian region into interior spaces. Each piece reflects the natural beauty of stone, evoking the rolling, sun-drenched landscapes that define Tuscany.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TOSCANA WALL


MATE

V2 | RLV | Nr | W


Colores / Colors



Ivory
NCS 0804-Y30RG
MEDITERRANEAN



Silver
NCS 1002-G
METALLIC



White
NCS 0300-N
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Biel Ivory
NCS 0804-Y30RG
MEDITERRANEAN



Rlv Biel Silver
NCS 1002-G
METALLIC



Rlv Biel White
NCS 0300-N
NEUTRAL



Rlv Dune Ivory
NCS 0804-Y30RG
MEDITERRANEAN



Rlv Dune Silver
NCS 1002-G
METALLIC



Rlv Dune White
NCS 0300-N
NEUTRAL

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
25x75 (10x30")	M09	8,70	5	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	8,70	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004










TOSCANA WALL

TAU

White 25x75 Mate

5 Designs




TOSCANA WALL

TAU

White 25x75 Mate

1 Designs




















TOSCANA WALL

TAU

White 25x75 Mate

1 Designs




TOSCANA WALL

TAU

Ivory 25x75 Mate

5 Designs






















TOSCANA WALL

TAU

Ivory 25x75 Mate

1 Designs





TOSCANA WALL


TAU


Ivory 25x75 Mate


1 Designs




















TOSCANA WALL

TAU

Silver 25x75 Mate

5 Designs




TOSCANA WALL

TAU

Silver 25x75 Mate

1 Designs




















TOSCANA WALL

TAU

Silver 25x75 Mate

1 Designs





OUT THERE
NEW YORK CITY


Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT TOSCANA WALL 25X75
TU2P1155



Nos inspiramos en Yaiza, el encantador pueblo de Lanzarote, para crear una serie que juega con los tonos beige y crema de las dunas de la isla. Yaiza refleja la calidez y serenidad de este paisaje único, trayendo la suavidad de la arena a cada rincón del hogar.

We drew inspiration from Yaiza, the charming village of Lanzarote, to create a series that plays with the beige and cream tones of the island's dunes. Yaiza reflects the warmth and serenity of this unique landscape, bringing the softness of the sand into every corner of the home.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

YAIZA

V2 | RLV | Nr | W

Colores / Colors

Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN

Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN

Relieves / Reliefs



Dc Brisa Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Dc Brisa Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Dc Brisa Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN

Rlv Cubic Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Rlv Cubic Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Rlv Cubic Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN


Rlv Dunas Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN


Rlv Dunas Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL


Rlv Dunas Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
25x75 (10x30")	M10, M09	8,70	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	8,70	6	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
3x75 (1,2x30")	P01	-	1	15	0.27	6.4	999	269.73	6413.6










YAIZA

TAU

Gris 25x75 Mate

1 Designs





YAIZA


TAU


Gris 25x75 Mate


6 Designs











YAIZA

TAU

Gris 25x75 Mate

6 Designs




YAIZA

TAU

Gris 25x75 Mate

6 Designs




YAIZA

TAU

Gris 25x75 Mate

6 Designs




YAIZA


TAU


Beige 25x75 Mate


1 Designs











YAIZA

TAU

Beige 25x75 Mate

6 Designs





YAIZA


TAU


Beige 25x75 Mate


6 Designs












YAIZA

TAU

Beige 25x75 Mate

6 Designs





YAIZA


TAU

Beige 25x75 Mate

6 Designs












Beige 25x75 / 95

YAIZA

TAU

Marfil 25x75 Mate

2 Designs




YAIZA


TAU

Marfil 25x75 Mate


6 Designs
























YAIZA

TAU

Marfil 25x75 Mate

6 Designs




YAIZA

TAU

Marfil 25x75 Mate

6 Designs











YAIZA

TAU

Marfil 25x75 Mate

6 Designs





WALL TILE YAIZA BEIGE 25X75, YAIZA BEIGE 25X75

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT YAIZA MARFIL 25X75
TU2PC7D

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	$< 7{,}0 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.


Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION


AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
22/05/2026