www.jub.eu

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 32
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.co.yu

Stvaramo obojenu toplinu doma

**Fișă Tehnică 04.01.20-SVN**
Tratament decorativ al suprafețelor interioare

# DECOR Delight

Acoperire decorativă pentru suprafețe interioare

## 1. Descriere, utilitate

DECOR Delight este un finisaj decorativ sofisticat si prestigios destinat interioarelor. Se caracterizează printr-un efect perlat, aplicare extrem de ușoară și permeabilitate bună la vapori. Datorita caracteristicilor sale unice, DECOR Delight poate fi folosit in medii foarte elegante, in stiluri clasice si neoclasice, in spatii moderne, facilitati publice si apartamente private. Este neinflamabil, devine rezistent la spalare dupa 3 saptamani de aplicare.

## 2. Metoda de ambalare, nuanțe

Găleți din plastic 0,65 l
Produsul este disponibil în două baze: DECOR Delight argintiu deschis
DECOR Delight auriu închis

Ambele baze sunt colorate pe sistemul JUMIX în nuanțe conform diagramei de culori DECOR Delight, dar NU se amestecă în NICIUN fel, ci pigmenții sunt amestecați manual (din cauza potențialei crăpare a perlelor).

## 3. Date tehnice

| | | |
|---|---|---|
| densitate ($kg/dm^3$) | | 1,020 (±5%) |
| Timp de uscare <2<br>T = +20 ºC, rel. vl. aer = 65 % (ore) | Uscat la atingere | 4 - 5 ore |
| | Uscat complet | 24 - 48 ore |

Componente principale: lianți, acrilici, umpluturi, pigmenți, aditivi.

## 4. Pregătirea bazei

Substratul trebuie să fie solid, uscat și curat - fără particule libere, praf, resturi de uleiuri de cofraj, grăsimi și alte murdărie.

Dacă există denivelări, baza trebuie tencuită suplimentar și bine nivelată.

În condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă = 65%), tencuielile și masurile de nivelare nou instalate se usucă sau se maturează cel puțin 1 zi pentru fiecare mm de grosime, în timp ce pentru suporturile din beton timpul de uscare este de cel puțin o lună. . Îndepărtăm toate depunerile de vopsea înmuiate în apă și stropii cu vopsele în ulei, lacuri sau emailuri de pe suprafețele deja vopsite. Suprafețele infectate cu mucegaiul de perete trebuie dezinfectate înainte de vopsire.

## 5. Pregătire

Înainte de utilizare, Decor Delight este nuanțat la nuanța dorită și amestecat ușor manual.

## 6. Aplicarea tehnicii

Înainte de a aplica DECOR Delight, este necesar să aplicați DECOR Primer cuarț fin pe suport. Pentru DECOR Delight argintiu deschis nu coloram stratul de baza, ci il aplicam in baza, nuanta de alb. Pentru DECOR Delight auriu închis, este necesar să nuanțați DECOR Primer cuarț fin până la o nuanță de gri (DELIGHT500Z). Stratul de bază se aplică cu o rolă sau o pensulă și se usucă astfel încât să se usuce cu 4-5 ore înainte de aplicarea tehnicii.

Aplicarea tehnicii decorative: DECOR Delight, nuanțat la nuanța dorită și amestecat manual (amestecarea în mixer nu este în niciun caz permisă din cauza deteriorarii materialului), se aplică cu o pensulă cu mișcări încrucișate. Așteptăm 15-20 de minute, sau până când materialul se leagă de bază, apoi îl netezim cu ajutorul unei mistrie de plastic, făcând „crăparea" margelelor, ceea ce dă aspectul final al tehnicii decorative.

Aplicarea DECOR Delight este posibilă numai în condiții meteorologice adecvate sau în condiții de microclimat adecvate: temperatura aerului și a suportului peretelui trebuie să fie între +8 ºC și +30 ºC, iar umiditatea relativă nu trebuie să fie mai mare de 80%.

| |
|---|
| Consumul aproximativ sau mediu pentru aplicarea în două straturi:<br>Decor Delight 100-110 ml/m2 in functie de absorbanta si rugozitatea suportului |

## 7. Unelte de curățare, manipularea deșeurilor

Spălați bine instrumentul cu apă imediat după utilizare.

Depozitați grund neutilizat (numai grund nediluat!) într-un recipient bine sigilat pentru eventuale reparații sau utilizare ulterioară. Reziduurile lichide inutilizabile nu sunt turnate în canalizare, căi navigabile sau în mediu și nu sunt aruncate împreună cu deșeurile menajere. Amestecați-le cu ciment (se pot adăuga și reziduuri de mortar întărit și deșeuri, nisip, rumeguș) și îndepărtați solidele la depozitul de deșeuri pentru construcții (număr de clasificare a deșeurilor: 17 09 04) sau deșeuri municipale (număr de clasificare 08 01 12).

Ambalajele curățate pot fi reciclate.

## 8. Securitatea și sănătatea în muncă

Instrucțiuni mai detaliate privind manipularea produsului, utilizarea echipamentului individual de protecție, gestionarea deșeurilor, curățarea sculelor, măsurile de prim ajutor, etichete de avertizare, cuvinte de avertizare, componente care determină pericolul, fraze de pericol și declarații de siguranță sunt furnizate în fișa cu date de securitate a produsului, care îl puteți găsi pe www.jub.rs sau îl puteți solicita de la producător sau vânzător.

Atunci când utilizați produsul, este necesar să respectați și instrucțiunile și normele de siguranță pentru lucrările de construcție, fațadă și vopsire.

## 9. Condiții de depozitare, transport și durabilitate

Depozitare și transport la o temperatură de +5 ºC până la +25 ºC, ferit de lumina directă a soarelui, la îndemâna copiilor, NU CONGELAȚI!

Durabilitate atunci când este depozitat în ambalajul original închis și nedeteriorat: cel puțin 24 de luni

## 10. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt determinate de specificațiile interne de producție și de standardele locale, europene și de altă natură. Atingerea nivelului de calitate declarat sau prescris este garantată de sistemul de management cuprinzător și control al calității ISO 9001, care este în vigoare la JUB de câțiva ani, care include verificări zilnice de calitate în propriile laboratoare și, ocazional, la Institutul de Construcții. în Ljubljana, la Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke din Stuttgart și la alte instituții profesionale independente din țară și din străinătate. În producția produsului, respectăm cu strictețe standardele locale și europene în domeniul protecției mediului și al asigurării securității și sănătății în muncă, fapt dovedit de certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001.

## 11. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din acest prospect sunt date pe baza experienței noastre și cu scopul de a obține rezultate optime la utilizarea produsului. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daune cauzate de selecția incorectă a produsului, utilizarea necorespunzătoare sau munca de proastă calitate.

Produsul colorat poate diferi de proba din diagrama de culori sau de proba certificată, diferența totală de culoare ΔE2000 pentru nuanțe conform diagramei de culori JUB - determinată conform ISO 7724/1-3 și conform modelului matematic CIE DE2000 - este de maxim 1,5. Pentru control, aplicarea de vopsea uscată corespunzător pe suprafața de testare și standardul nuanței subiectului sunt autorizate. Culoarea produsă conform altor cărți de culoare este cea mai bună aproximare posibilă pentru bazele JUB și pastele de colorare disponibile, astfel încât abaterea totală a culorii de la nuanța dorită poate fi mai mare decât valorile garantate menționate anterior. Diferența de nuanță de culoare, care este rezultatul unor condiții de lucru necorespunzătoare, pregătirea inconsecventă a vopselei cu instrucțiunile din această fișă tehnică, nerespectarea regulilor de egalizare, aplicarea pe un mediu nepregătit, prea sau insuficient absorbant, mai mult sau mai puțin aspru. , substrat umed sau insuficient de uscat, nu poate face obiectul unei reclamații.

Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare, ne rezervăm dreptul la orice modificări și completări ulterioare.

Denumirea și data emiterii: R-SRB /ver.1/; 01.11.2019.

---

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva 32
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95 E:
jub.info@jub.rs
www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
OHSAS 18001 H-022

Responsible Care®
Odgovorno ravnanje