www.jub.eu

JUB

Stvaramo obojenu toplinu doma

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 32
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.co.yu

FIȘĂ TEHNICĂ 04.01.19-SVN

Tratament decorativ al suprafețelor interioare

DECOR Cashmere

Acoperire decorativă pentru suprafețe interioare

1. Descriere, utilitate

DECOR Cashmere este un finisaj decorativ care nu este toxic și nu îngălbenește. Se caracterizează prin permeabilitate bună la vapori, rezistență ridicată la ciuperci și bacterii și un miros plăcut în timpul aplicării. Datorita stratului de finisaj fin, DECOR Cashmere poate fi folosit si in facilitati publice (hoteluri, restaurante, magazine etc.) si in medii prestigioase din case particulare. Acest produs combină proprietățile stucului venețian cu eleganța originală, moliciunea și efectele de lumină tipice țesăturilor antice pentru pereți. DÉCOR Cashmere permite rezultate extraordinare (niciodată văzute până acum cu culorile tradiționale) folosind abilitățile decorative și creativitatea pictorului, care poate crea degrade originale cu orice tip de aplicație potrivită fiecărei ambianțe.

2. Metoda de ambalare, nuanțe de culoare

Vase din plastic: 0,65 l

Este colorat pe sistemul JUMIX în nuanțe conform diagramei de culori DECOR Cashmere.

3. Date tehnice

densitate (kg/dm^3)		1,300 (±5%)
Timp de uscare <2 T = +20 ºC, rel. vl. aer = 65 % (ore)	Uscat la atingere	2 h
	Uscat complet	24 h

Ingrediente principale: liant acrilic, umpluturi, aditivi, pigmenti

4. Pregătirea bazei

Substratul trebuie să fie solid, uscat și curat - fără particule libere, praf, resturi de uleiuri de cofraj, grăsimi și alte murdărie.

Dacă există denivelări, baza trebuie tencuită suplimentar și bine nivelată.

În condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă = 65%), tencuielile și masurile de nivelare nou instalate se usucă sau se maturează cel puțin 1 zi pentru fiecare mm de grosime, în timp ce pentru suporturile din beton timpul de uscare este de cel puțin o lună. . Îndepărtăm toate depunerile de vopsea înmuiate în apă și stropii cu vopsele în ulei, lacuri sau emailuri de pe suprafețele deja vopsite. Suprafețele infectate cu mucegaiul de perete trebuie dezinfectate înainte de vopsire.

5. Pregătire

DECOR Cashmere trebuie amestecat bine doar cu mâna înainte de utilizare.

6. Aplicarea tehnicii

Aplicarea DECOR Cashmere este posibilă numai în condiții meteorologice adecvate sau în condiții de microclimat adecvate: temperatura aerului și a suportului peretelui trebuie să fie între +5 ºC și +35 ºC, iar umiditatea relativă nu trebuie să fie mai mare de 80%.

DECOR Cashmere – Tehnica Charm

Pregătirea bazei: Aplicați baza, DECOR Primer neted, cu o rolă, pensulă sau dispozitiv fără aer. Se lasa sa se usuce 4-5 ore.

Aplicarea tehnicii decorative: DECOR Cashmere este colorat în nuanța dorită pe Jumix. Cu ajutorul unei spatule de plastic aplicam tehnica decorativa in toate directiile. Se lasa sa se usuce 6-8 ore. Aplicam tehnica decorativa in al doilea strat, la fel ca si primul strat. Când materialul se leagă de bază, acesta este „netezit” cu o spatulă (ca atunci când scrieți numărul opt).

DECOR Cashmere – Tehnica Moonlight

Pregătirea bazei: Aplicați baza, DECOR Primer neted, cu o rolă, pensulă sau dispozitiv fără aer. Se lasa sa se usuce 4-5 ore.

Aplicarea tehnicii decorative: DECOR Cashmere este colorat in nuanta dorita. Cu ajutorul unei spatule de plastic aplicam tehnica decorativa in toate directiile. Se lasa sa se usuce 6-8 ore. DECOR Cashmere se aplică în al doilea strat prin aplicarea neuniformă a materialului decorativ pe spatula de plastic și aplicarea acestuia pe primul strat deja uscat, ca să spunem așa, lipindu-l. Când materialul este atașat de bază, acesta este „netezit” cu o mistrie.

Consumul aproximativ sau mediu pentru aplicarea cu un singur strat:	
DECOR Cashmere	220 - 250 ml/m^2 în funcție de absorbția și rugozitatea suportului

7. Unelte de curățare, manipularea deșeurilor

Spălați bine instrumentul cu apă imediat după utilizare.

Depozitați grund neutilizat (numai grund nediluat!) într-un recipient bine sigilat pentru eventuale reparații sau utilizare ulterioară. Reziduurile lichide inutilizabile nu sunt turnate în canalizare, căi navigabile sau în mediu și nu sunt aruncate împreună cu deșeurile menajere. Amestecați-le cu ciment (se pot adăuga și reziduuri de mortar întărit și deșeuri, nisip, rumeguș) și îndepărtați solidele la depozitul de deșeuri pentru construcții (număr de clasificare a deșeurilor: 17 09 04) sau deșeuri municipale (număr de clasificare 08 01 12).

Ambalajele curățate pot fi reciclate.

8. Securitatea și sănătatea în muncă

Instrucțiuni mai detaliate privind manipularea produsului, utilizarea echipamentului individual de protecție, gestionarea deșeurilor, curățarea sculelor, măsurile de prim ajutor, etichetele de avertizare, cuvintele de semnalizare, componentele care determină pericolul, frazele de pericol și declarațiile de siguranță sunt furnizate în fișa cu date de securitate a produsului, care îl puteți găsi pe www.jub.rs sau îl puteți solicita de la producător sau vânzător.

Atunci când utilizați produsul, este necesar să respectați și instrucțiunile și normele de siguranță pentru lucrările de construcție, fațadă și vopsire.

9. Condiții de depozitare, transport și durabilitate

Depozitare și transport la o temperatură de +5 ºC până la +25 ºC, ferit de lumina directă a soarelui, la îndemâna copiilor, NU CONGELAȚI! Durabilitate atunci când este depozitat în ambalajul original închis și nedeteriorat: cel puțin 24 de luni.

10. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt determinate de specificațiile interne de producție și de standardele locale, europene și de altă natură. Atingerea nivelului de calitate declarat sau prescris este garantată de sistemul cuprinzător de management și control al calității ISO 9001 implementat la JUB de câțiva ani, care include verificări zilnice ale calității în propriile laboratoare și, ocazional, la Institutul de Construcții din Ljubljana, la Forschungsinstitut. für Pigmente und Lacke din Stuttgart și la alte instituții profesionale independente din țară și din străinătate. În producerea produsului, respectăm cu strictețe standardele locale și europene în domeniul protecției mediului și al asigurării securității și sănătății în muncă, lucru dovedit de certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001.

11. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din acest prospect sunt date pe baza experienței noastre și cu scopul de a obține rezultate optime la utilizarea produsului. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daune cauzate de selecția incorectă a produsului, utilizarea necorespunzătoare sau munca de proastă calitate.

Produsul colorat poate diferi de proba din diagrama de culori sau de proba certificată, diferența totală de culoare ΔE2000 pentru nuanțe conform diagramei de culori JUB - determinată în conformitate cu ISO 7724/1-3 și conform modelului matematic CIE DE2000 - este de maximum 1,5. Pentru control, aplicarea de vopsea uscată corespunzător pe suprafața de testare și standardul nuanței subiectului sunt autorizate. Culoarea produsă conform altor tabele de culori este cea mai bună aproximare posibilă pentru bazele JUB și pastele de colorare disponibile, astfel încât abaterea totală a culorii de la nuanța dorită poate fi mai mare decât valorile garantate menționate anterior. Diferența de nuanță de culoare, care este rezultatul condițiilor de lucru inadecvate, pregătirea inconsecventă a vopselei cu instrucțiunile din această fișă tehnică, nerespectarea regulilor de egalizare, aplicarea pe o suprafață inadecvată pregătită, prea sau insuficient absorbantă, mai mult sau mai puțin aspră , substrat umed sau insuficient de uscat, nu poate face obiectul unei reclamații.

Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare, ne rezervăm dreptul la orice modificări și completări ulterioare.

Denumirea și data emiterii: R-SRB /ver.1/; 01.11.2019.

JUB d.o.o. Šimanovci

Dositejeva 32
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95 E: jub.info@jub.rs www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
OHSAS 18001 H-022

Responsible Care®
Odgovorno ravnanje